

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://duyar.nt-rt.ru> || drc@nt-rt.ru

Разбрызгиватели подвешного типа ECLH DY-3627, DY-3637

PENDENT SPRINKLER

DY-3627/DY-3637

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

Genel Özellikler / Specifications

- Düşük tehlike sınıfı / Light Hazard
- 3 mm cam / 3 mm bulb

Kullanım alanları / Usage areas

- Özel uygulamalar / Specific applications

Geniş korumalı sprinkler standart tip sprinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı sprinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilir.

The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extended coverage. The heat resistant bulbs can be standart or quick response types.



Katalog Kodu/Catalogue Code	DY-3627	DY-3637
K Faktör/K Factor	K5.6(80)	K8.0(115)
Diş ölçüsü/Thread size	½" NPT (15 mm)	¾" NPT (20 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Quick Response	
Yüzey/Finishes	Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White	
Sıcaklık/Temperature	57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F)	



Ölçüler Dimension

Diş Ölçüsü Thread Size		K Faktör K Factor		Max. Etki Alanı Max. Effect Area	Gerekli Olan Minimum Debi / Basınç Min. Flowrate / Pressure
Inch	mm	U.S.	metric ²	Uzunluk x Genişlik Length x Width	
Standart Tepkimeli Standart Response					
1/2	15	5.6	80.6	(6.1 m x 6.1 m)	(151.4 L/min @ 3.52 Bar)
Hızlı Tepkimeli Quick Response					
1/2	15	5.6	80.6	(4.9 m x 4.9 m)	(98.4 L/min @ 1.49 Bar)
1/2	15	5.6	80.6	(5.5 m x 5.5 m)	(124.9 L/min @ 2.39 Bar)
1/2	15	5.6	80.6	(6.1 m x 6.1 m)	(151.4 L/min @ 3.52 Bar)