

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35  
Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://duyar.nt-rt.ru> || [drc@nt-rt.ru](mailto:drc@nt-rt.ru)

# Вертикальный спринклер - 1 расширенная зона действия K25.2 DY-4363

## UPRIGHT SPRINKLER

# DY-4363

Hızlı Tepkimeli / Quick Response

### Genel Özellikler / Specifications

- Orta tehlike / Ordinary Hazards
- 3 mm cam / 3 mm bulb

### Kullanım alanları / Usage areas

- Kauçuk lastik depoları / Rubber tire storage
- Palet depoları / Idle pallet storage
- Rulo kağıt depoları / Roll paper storage
- Özel uygulamalar / Specific Applications

Geniş korumalı spinkler standart tip spinklerden daha fazla mesafelerde yerleşim için geliştirilmiştir. Düşük tehlike sınıfında yerleşim için geniş korumalı spinklerin sarkık ve duvar tipleri bulunur. Isıya duyarlı elemanları standart veya hızlı tepkili olabilmektedir.

The extended coverage sprinklers are designed to cover a wider area than standart type sprinklers. For positioning in lower hazard areas there are pendent and sidewall types for extenxed coverage. The heat resistant bulbs can be standard or quick response types.



K Faktör/K Factor	K25.2 (360)
Diş ölçüsü/Thread size	1" NPT (25 mm)
Tepkime/Response	Hızlı Tepkimeli/Quick Response
Yüzey/Finishes	Piring/Brass
Sıcaklık/Temperature	79 °C(175°F) Sprinkler 93 °C(200°F) Sprinkler
Çalışma alanı/System Type	Islak borulu sistemler/Wet pipe
Çalışma Basıncı/Max. Working Pressure	12 Bar (175 PSI)
Hidrostatik Test/Factory Hydrostatic Test	34.5 Bar (%100)
Minimum Çalışma Basıncı/Min. Working Pressure	3 Bar (45 PSI)
Max. Tavan Eğimi / Ceiling Slope	18.2°
Maksimum Koruma Alanı / Maksimum Coverage Area	9.0 m <sup>2</sup>
Minimum Koruma Alanı / Minimum Coverage Area	6 m <sup>2</sup>
Maksimum Montaj Aralığı / Max. Spacing	Koruma alanı 13,4 metrekareye kadar olan alanlar için spinkler arası mesafe max 4,6 metre. Koruma alanı 13,4-18 metrekare arası alanları için spinkler arası mesafe max 4,3 metre Maximum distance between sprinklers is 4,6 m when the coverage area does not exceed 13,4 m <sup>2</sup> , and the maximum distance between sprinklers is 4,3 m when the coverage area does not exceed 18 m <sup>2</sup> .
Minimum Montaj aralığı / Min. Spacing	2,4 m
Deflektör ile Deponun en üstü arasındaki mesafe / Deflector to top of the storage	En az 920 mm / Min. 920 mm